

# DATI TECNICI


MODELLO	DIMENSIONI			PESO (kg)	POTENZA (kW)	REND. %	USCITA FUMI					PRESA ARIA ESTERNA			LUNG. LEGNA (cm)
	L (cm)	P (cm)	H (cm)				Ø (mm)	hf (cm)	SUP.	a 45°	LATO	PARETE Ø (mm)	ha (cm)	PAVI- MENTO	
MERETHE 4	49,4	50,5	130,0	350	4,0 – 7,0	84	130	115,25	SI	SI	NO	NO	■	NO	25
MERETHE 5	49,4	50,5	160,0	440	4,0 – 9,0	84	130	145,25	SI	SI	NO	NO	■	NO	25
MERETHE +	49,4	50,5	160,0	435	4,0 – 9,0	77	130	145,25	SI	SI	NO	130	20,26	NO	25
MERETHE + GLASS	49,4	50,5	160,0	415	4,0 – 9,0	72	130	145,25	SI	SI	NO	130	20,26	NO	25
KUBE 3	52,0	44,0	121,0	425	4,0 – 8,0	85	130	106,25	SI	NO	SI	130	28,25	NO	25/33
KUBE 3 GLASS	52,0	44,0	121,0	400	4,0 – 8,0	77	130	106,25	SI	NO	SI	130	28,25	NO	25/33
KUBE 4	52,0	44,0	147,0	505	5,0 – 10,0	85	130	132,25	SI	NO	SI	130	28,25	NO	25/33
KUBE 4 GLASS	52,0	44,0	147,0	480	5,0 – 10,0	77	130	132,25	SI	NO	SI	130	28,25	NO	25/33
KUBE 5	52,0	44,0	166,0	560	5,0 – 10,0	85	130	151,25	SI	NO	SI	130	21,25	NO	25/33
KUBE 5 GLASS	52,0	44,0	166,0	535	5,0 – 10,0	77	130	151,25	SI	NO	SI	130	21,25	NO	25/33
PIRAZZO	79,0	54,0	140,0	670	5,0 – 10,0	78	130	125,25	SI	NO	NO	130	14,75	NO	25/33
OSCAR 4	56,0	49,0	143,0	440	5,0 – 10,0	85	130	128,25	SI	SI	NO	130	19,75	SI	25/33
JACOB LIGHT	51,5	50,0	154,0	515	5,0 – 10,0	80	130	140,25	SI	NO	NO	130	24,00	NO	25/33
JACOB	51,5	50,0	157,0	525	5,0 – 10,0	80	130	140,25	NO	NO	NO	130	24,00	NO	25/33
OCTO Prisme 5	46,0	53,0	130,0	330	4,0 – 8,0	84	130	115,25	SI	SI	NO	NO	■	NO	25/33
OCTO Prisme 6	46,0	53,0	154,0	400	4,0 – 9,0	84	130	139,25	SI	SI	NO	NO	■	NO	25/33
OCTO 1000 50-3	50,0	50,0	110,0	272	3,0 – 6,0	85	130	95,25	SI	SI	SI	NO	■	NO	25/33
OCTO 1000 50-4	50,0	50,0	140,0	342	4,0 – 8,0	85	130	125,25	SI	SI	SI	NO	■	NO	25/33
OCTO 1000 50-5	50,0	50,0	170,0	412	5,0 – 10,0	85	130	155,25	SI	SI	SI	NO	■	NO	25/33
OCTO 1000 50-6	50,0	50,0	200,0	482	6,0 – 12,0	85	130	185,25	SI	SI	SI	NO	■	NO	25/33
OCTO + 5	50,0	50,0	160,0	400	5,0 – 9,8	77	130	145,25	SI	SI	SI	130	24,80	SI	25/33
OCTO + 5 GLASS	50,0	50,0	160,0	380	5,0 – 9,8	72	130	145,25	SI	SI	SI	130	24,80	SI	25/33
OCTO + 6	50,0	50,0	190,0	470	6,0 – 11,8	77	130	175,25	SI	SI	SI	130	24,80	SI	25/33
OCTO + 6 GLASS	50,0	50,0	190,0	450	6,0 – 11,8	72	130	175,25	SI	SI	SI	130	24,80	SI	25/33
BABINA Ellipse 5	46,0	55,0	130,0	350	4,0 – 8,0	84	130	115,25	SI	SI	NO	NO	■	NO	25/33
BABINA Ellipse 6	46,0	55,0	154,0	420	4,0 – 9,0	84	130	139,25	SI	SI	NO	NO	■	NO	25/33
BABINA 4	Ø 54,0	140,0	448	4,0 – 8,0	85	130	125,25	SI	SI	SI	NO	■	NO	25/33	
BABINA 5	Ø 54,0	170,0	541	5,0 – 10,0	85	130	155,25	SI	SI	SI	NO	■	NO	25/33	
BABINA 6	Ø 54,0	200,0	634	6,0 – 12,0	85	130	185,25	SI	SI	SI	NO	■	NO	25/33	
BABINA + 5	Ø 54,0	160,0	495	5,0 – 9,8	77	130	145,25	SI	SI	SI	130	24,80	SI	25/33	
BABINA + 6	Ø 54,0	190,0	585	6,0 – 11,8	77	130	175,25	SI	SI	SI	130	24,80	SI	25/33	
PISA caminostufa	70/51	45,0	127,0	420	4,0 – 8,0	78	130	100,25	SI	NO	NO	130	22,25	NO	25
ALEX caminostufa	64,0	68,5	141,0	585	8,0 – 11,0	83	150	120,00	SI	NO	NO	130	21,20	NO	33
OTTA 102	37,0	58,0	85,0	260	3,0 – 6,0	81	130	70,25	NO	NO	SI	NO	■	NO	33
OTTA 103	37,0	58,0	115,0	360	4,0 – 8,0	81	130	100,25	SI	NO	SI	NO	■	NO	33
OTTA 3	38,0	67,0	124,0	370	4,0 – 8,0	77	130	109,75	SI	NO	SI	NO	■	NO	40
KRISTIAN	57,0	46,5	142,0	500	4,0 – 9,0	78	130	127,75	SI	NO	SI	130	28,00	NO	25/33
ATHENE 5	Ø 55,5	159,0	435	5,0 – 9,8	77	130	143,25	SI	SI	SI	130	22,75	SI	25/33	
ATHENE 6	Ø 55,5	189,0	520	6,0 – 11,8	77	130	173,25	SI	SI	SI	130	22,75	SI	25/33	
SPRINGER 4	51,0	50,0	140,0	415	4,0 – 9,0	85	130	125,25	SI	NO	NO	NO	■	NO	25/33
SPRINGER 5	51,0	50,0	170,0	498	5,0 – 11,0	85	130	155,25	SI	NO	NO	NO	■	NO	25/33
SPRINGER 6	51,0	50,0	200,0	581	6,0 – 13,0	85	130	185,25	SI	NO	NO	NO	■	NO	25/33
KRISTIN 54-44 Piatto	Ø 54,0-44,0	190,0	573	5,0 – 10,0	80	130	180,25	SI	NO	NO	NO	■	NO	25/33	
KRISTIN 54-44 Corona	Ø 54,0-44,0	205,0	573	5,0 – 10,0	80	130	180,25	SI	NO	NO	NO	■	NO	25/33	
LIGHTER 4	49,0	42,0	130,0	418	4,0 – 8,0	77	130	115,25	SI	SI	NO	NO	■	NO	25
LIGHTER 5	49,0	42,0	160,0	500	5,0 – 10,0	77	130	145,25	SI	SI	NO	NO	■	NO	25
VICTOR II	41,0	52,0	100,0	290	3,0 – 6,0	81	130	85,25	NO	NO	NO	NO	■	NO	25
VICTOR II basamento	41,0	52,0	105,0	310	3,0 – 6,0	81	130	90,25	NO	NO	NO	NO	■	NO	25

Distanze di sicurezza da materiali alterabili dal calore - FRONTALE E LATI CON VETRI cm 70 - LATI CIECHI E POSTERIORE cm 35



USCITA FUMI A 45°

L=Larghezza  
P=Profondità  
H=Altezza  
hf=Altezza asse uscita fumi  
ha=Altezza asse presa aria esterna



I dati indicati potranno subire modifiche senza obbligo di preavviso.