

	U.m.	Max	Min
Potenza termica nominale resa totale - Nominal heat output Puissance utile - Potencia térmica nominal de rendimiento	Kw	7	2,5
Rendimento - Thermal efficiency Rendement - Rendimiento	%	> 80 %	> 80 %
Consumo combustibile - Fuel consumption Consommation de carburant - Consumo de combustible	Kg/h	1,65	0,62
Capacità serbatoio pellet - Pellet tank capacity Capacité du réservoir Pellet - Capacidad del depósito de pellets	Lt. (~ Kg)	17 (12)	
Diametro uscita fumi - Flue pipe outlet diameter Diamètre du tuyau d'évacuation des fumées - Diametro salida de humos	mm	80	
Peso con rivestimento in acciaio - Weight with steel cladding Poids avec habillage en acier - Peso con acabado de acero	Kg	95	
Requisiti minimi di tiraggio del camino - Minimum chimney draft Tirage min. requis - Tiro mínimo de la chimenea	Pa	12 ± 2	
Potenza elettrica - Electrical power Puissance électrique - Potencia eléctrica	W	350	
Tensione elettrica - Electrical tension Tension électrique - Tensión eléctrica	V	230	
Frequenza elettrica - Electrical frequency Fréquence électrique - Frecuencia eléctrica	Hz	50	
Focolare - Fireplace Foyer - Hogar	Materiale - Material Matériel - Material	Acciaio-Steel-Acier-Acero	
Portata ventilatori - Fan airflow Capacité du ventilateur - Capacidad de los ventiladores	m³/h	250	
Rumorosità - Noise Level Niveau de bruit - Nivel de ruido	dB	Max	Min
		55,6	43,5
Volume riscaldabile* - Max Heated volume* Volume chauffable* - Volumen de calefacción*	m³	180	

*calcolato con un fabbisogno 40 W / m³ - based on a requirement of 40 W / m³

calculée avec une exigence de 40 W / m³ - calculado con un requisito de 40 W / m³