



DOVRE

2017 - 2018

CAMINI & STUFE A LEGNA

Fire with Character



Dovre SA è un'azienda belga a conduzione familiare specializzata nello sviluppo, produzione e vendita di stufe in ghisa, di alta qualità.

I prodotti Dovre sono noti per il loro design, l'alta efficienza e un sistema di combustione ecosostenibile.

Questi parametri di performance, che soddisfano gli standard internazionali, sono perseguiti con grande competenza. Dovre ama il genuino calore delle fiamme vere e i prodotti di design, che si adattano a qualsiasi ambiente.

Un carattere di fuoco

Le stufe e caminetti Dovre trovano origine nei rigidi inverni del Grande Nord. Da più di 80 anni ogni giorno dimostrano le loro qualità eccezionali.

Molte famiglie oggi possono godere del confortevole calore di una stufa o camino Dovre nel proprio salotto di casa.

Le stufe e i caminetti Dovre sono fabbricati in ghisa di alta qualità, per una ideale conduzione del calore.



Dovre ha una fonderia interna estremamente affidabile, organizzata e moderna, dall'altissimo livello di automatizzazione; ciò consente di ottenere un prodotto dalla superficie uniforme, precisa e di lunghissima durata.

Il continuo studio e l'adeguamento alle più severe normative in tema di emissioni, fanno sì che Dovre garantisca, per i propri prodotti, rendimenti di primordine, grazie al sistema della doppia combustione; le regolazioni sono precise ed assicurano un ottimale utilizzo in piena sicurezza e nel totale rispetto dell'ambiente.

Il sistema "**OUTSIDE AIR**", disponibile su molti modelli di stufe, consente di scegliere se prendere l'aria comburente direttamente dall'esterno oppure da altro locale, garantendo l'ottimale utilizzo della stufa all'interno di abitazioni dotate di sistema di ventilazione o ad alto rendimento energetico, nonché una qualità del calore decisamente confortevole e pulita.

Da non trascurare il sistema "**AIRWASH**", che consente la ventilazione del vetro al fine di eliminare i gas di combustione non consumati e la condensa, tanto da mantenerlo pulito lungamente.

La grande qualità del prodotto Dovre consente di estendere la garanzia a 5 anni su tutte le parti in ghisa, dando ulteriore estensione di altri 5 anni* sulle smaltature e sulla struttura in ghisa.



* la garanzia non copre le parti d'usura direttamente a contatto col fuoco quali il vetro, le griglie, le placche interne etc.



CALORE
INVERNO,
PROFUMO DI LEGNA.
VOGLIA DI CASA...

SERIE 10 CLASSIC



2510 S

INSERTO CAMINO MULTIFUEL (legna - lignite - carbone) in ghisa dal design pulito e moderno, caratterizzato da una notevole potenza. Doppia griglia di combustione, due ventilatori per la distribuzione dell'aria di convezione a velocità regolabile, dispositivo START/STOP opzionale.



LEGNA



CARBONE



LIGNITE

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	200
Potenza termica al focolare	kW	12
Potenza resa nominale	kW	10
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	10
Rendimento		80%
Dimensioni (LxPxH)	mm	730x430x610
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	500
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	180

COLORI DISPONIBILI



VERNICIATO NERO



Peso: 180 kg



Efficienza: 80%

* Dato che presuppone un buon isolamento



2510 SD

INSERTO CAMINO MULTIFUEL (legna - lignite - carbone) BIFACCIALE in ghisa dal design pulito e moderno, caratterizzato da una notevole potenza. Doppia griglia di combustione, due ventilatori per la distribuzione dell'aria di convezione a velocità regolabile, dispositivo START/STOP opzionale.



LEGNA



CARBONE



LIGNITE

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	200
Potenza termica al focolare	kW	12
Potenza resa nominale	kW	10
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	10
Rendimento		78,1%
Dimensioni (LxPxH)	mm	730x410x610
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	500
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	150

COLORI DISPONIBILI



VERNICIATO NERO



Peso: 150 kg



Efficienza: 78,1%

* Dato che presuppone un buon isolamento

SERIE 20 CLASSIC



2220 S

INSERTO CAMINO MULTIFUEL (legna - lignite - carbone) in ghisa dal design pulito e moderno. Apertura porta a destra con possibilità di cambio a sinistra, raccordo fumi di scarico superiore.

Due ventilatori per la distribuzione dell'aria di convezione a velocità regolabile, dispositivo START / STOP opzionale.



LEGNA



CARBONE



LIGNITE

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	160
Potenza termica al focolare	kW	10
Potenza resa nominale	kW	8
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	8
Rendimento		78,3%
Dimensioni (LxPxH)	mm	690x430x540
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	500
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	150

COLORI DISPONIBILI



VERNICIATO NERO



Peso: 150 kg



Efficienza: 78,3%

* Dato che presuppone un buon isolamento



2020 S

INSERTO CAMINO MULTIFUEL (legna - lignite - carbone) in ghisa dal design pulito e moderno. Apertura porta a destra con possibilità di cambio a sinistra, raccordo fumi di scarico superiore.

Due ventilatori per la distribuzione dell'aria di convezione a velocità regolabile, dispositivo START / STOP opzionale.



LEGNA



CARBONE



LIGNITE

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	140
Potenza termica al focolare	kW	9
Potenza resa nominale	kW	7
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	7
Rendimento		78,3%
Dimensioni (LxPxH)	mm	590x430x495
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	500
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	130

COLORI DISPONIBILI


 VERNICIATO NERO

 Peso: 130 kg

 Efficienza: 78,3%

* Dato che presuppone un buon isolamento

SERIE 20 CLASSIC



2120SC/B

INSERTO CAMINO MULTIFUEL (legna - lignite - carbone), con struttura in acciaio e porta vetrata serigrafata, dal design pulito e moderno. Apertura porta a destra con possibilità di cambio a sinistra, raccordo fumi di scarico superiore. Due ventilatori per la distribuzione dell'aria di convezione a velocità regolabile, dispositivo START / STOP opzionale.



LEGNA



CARBONE



LIGNITE

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	140
Potenza termica al focolare	kW	9
Potenza resa nominale	kW	7
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	7
Rendimento		78,3%
Dimensioni (LxPxH)	mm	595x455x495
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	400
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	130

COLORI DISPONIBILI



VERNICIATO NERO



Peso: 130 kg



Efficienza: 78,3%

* Dato che presuppone un buon isolamento



2320SC/B

INSERTO CAMINO MULTIFUEL (legna - lignite - carbone), con struttura in acciaio e porta vetrata serigrafata, dal design pulito e moderno. Apertura porta a destra con possibilità di cambio a sinistra, raccordo fumi di scarico superiore. Due ventilatori per la distribuzione dell'aria di convezione a velocità regolabile, dispositivo START / STOP opzionale.



LEGNA



CARBONE



LIGNITE

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	160
Potenza termica al focolare	kW	10
Potenza resa nominale	kW	8
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	8
Rendimento		78,3%
Dimensioni (LxPxH)	mm	695x455x540
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	500
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	175

COLORI DISPONIBILI



VERNICIATO NERO




Peso: 175 kg



Efficienza: 78,3%

* Dato che presuppone un buon isolamento

SERE 20 CLASSIC



2620SC/B

INSERTO CAMINO MULTIFUEL (legna - lignite - carbone), con struttura in acciaio e porta vetrata serigrafata, in ghisa dal design pulito e moderno. Apertura porta a destra con possibilità di cambio a sinistra, raccordo fumi di scarico superiore. Due ventilatori per la distribuzione dell'aria di convezione a velocità regolabile, dispositivo START / STOP opzionale.



LEGNA



CARBONE



LIGNITE

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	200
Potenza termica al focolare	kW	12
Potenza resa nominale	kW	10
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	10
Rendimento		80%
Dimensioni (LxPxH)	mm	695x455x600
Rivestimento		Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	500
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	160

COLORI DISPONIBILI



VERNICIATO NERO




Peso: 160 kg




Efficienza: 78,3%

* Dato che presuppone un buon isolamento

SERIE 2180



2180 CBS/B



2180 CBSCP/B

2180 CBS/B E CBSCP/B

CAMINO MONOBLOCCO a legna di elevata potenza con ampio vetro panoramico. Sistema di doppia combustione e raccordo aria comburente esterno. Il modello 2180CBS/B è equipaggiato con uscita fumi posteriore, superiore e a 45°. Il modello 2180 CBSCP/B ha la possibilità di essere canalizzato, con sistema di ventilazione opzionale.



LEGNA



OUTSIDE
AIR



AIRWASH

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	300
Potenza termica al focolare	kW	17
Potenza resa nominale	kW	15
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	15
Rendimento		76%
Dimensioni CBS/B (LxPxH)	mm	800x473x805
Dimensioni CBSCP/B (LxPxH)	mm	800x525x1155
Rivestimento		Acciaio/Ghisa
Lunghezza ceppo	mm	600
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	200

COLORI DISPONIBILI

 VERNICIATO NERO

 Peso: 182-215 kg

 Efficienza: 76%

* Dato che presuppone un buon isolamento

SERIE VISTA



VISTA 700

CAMINO MONOBLOCCO a legna in acciaio dal design moderno. Sistema di doppia combustione, vetro serigrafato, ampia visione del fuoco. Raccordo aria comburente esterno. Riscaldamento per convezione naturale.



DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	200
Potenza termica al focolare	kW	12
Potenza resa nominale	kW	10
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	10
Rendimento		83%
Dimensioni (LxPxH)	mm	680x400x400
Rivestimento		Acciaio
Lunghezza ceppo	mm	500
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	105

COLORI DISPONIBILI

 VERNICIATO NERO

 Peso: 105 kg

 Efficienza: 83%

* Dato che presuppone un buon isolamento



VISTA 900

CAMINO MONOBLOCCO a legna in acciaio dal design moderno. Sistema di doppia combustione, vetro serigrafato, ampia visione del fuoco. Raccordo aria comburente esterno. Riscaldamento per convezione naturale.



LEGNA



DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	280
Potenza termica al focolare	kW	16
Potenza resa nominale	kW	14
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	14
Rendimento		80%
Dimensioni (LxPxH)	mm	880x400x450
Rivestimento		Acciaio
Lunghezza ceppo	mm	600
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	200
Peso	Kg	125

COLORI DISPONIBILI



VERNICIATO NERO



Peso: 125 kg



Efficienza: 80%

* Dato che presuppone un buon isolamento

SERIE VISTA



VISTA 700 C

CAMINO MONOBLOCCO dal design moderno con scatola di convezione e sistema di ventilazione opzionale per canalizzazione. Sistema di doppia combustione, vetro serigrafato, ampia visione del fuoco. Raccordo aria comburente esterno.



DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	200
Potenza termica al focolare	kW	12
Potenza resa nominale	kW	10
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	10
Rendimento		83%
Dimensioni (LxPxH)	mm	700x415x1010/1050
Rivestimento		Acciaio
Lunghezza ceppo	mm	500
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	125

COLORI DISPONIBILI

 VERNICIATO NERO

 Peso: 125 kg

 Efficienza: 83%

* Dato che presuppone un buon isolamento



VISTA 900 C

CAMINO MONOBLOCCO dal design moderno con scatola di convezione e sistema di ventilazione opzionale per canalizzazione. Sistema di doppia combustione, vetro serigrafato, ampia visione del fuoco. Raccordo aria comburente esterno.



DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	280
Potenza termica al focolare	kW	16
Potenza resa nominale	kW	14
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	14
Rendimento		80%
Dimensioni (LxPxH)	mm	920x415x1010/1050
Rivestimento		acciaio
Lunghezza ceppo	mm	600
Fiamma visibile		sì
Scarico fumi Ø	mm	200
Peso	Kg	145

COLORI DISPONIBILI


 VERNICIATO NERO

 Peso: 145 kg

 Efficienza: 80%

* Dato che presuppone un buon isolamento

SERE 2100S



2100 S

CAMINO MONOBLOCCO in ghisa policombustibile.



LEGNA



CARBONE



LIGNITE

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	200
Potenza termica al focolare	kW	12
Potenza resa nominale	kW	10
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	10
Rendimento		78%
Dimensioni (LxPxH)	mm	670x410x690
Rivestimento		ghisa
Lunghezza ceppo	mm	500
Fiamma visibile		si
Scarico fumi Ø	mm	200
Peso	Kg	130

COLORI DISPONIBILI


 VERNICIATO NERO

 Peso: 130 kg

 Efficienza: 78%

* Dato che presuppone un buon isolamento

SERIE ZEN102



ZEN 102 BIFACCIALE

CAMINO MONOBLOCCO a legna bifacciale di dimensioni ridotte. Sistema di doppia combustione e raccordo aria comburente esterno, vetro serigrafato, ampia visione del fuoco, elevata resa termica. Possibilità di kit opzionale di fissaggio su gambe regolabili in altezza e ancoraggio a parete.



LEGNA



OUTSIDE AIR



AIRWASH

DATI TECNICI

Volume ambiente*	m ³	95
Potenza termica al focolare	kW	5,9
Potenza resa nominale	kW	4,8
Potenza di riscaldamento all'ambiente	kW	4,8
Rendimento		80,10%
Dimensioni (LxPxH)	mm	580x340x765
Rivestimento		ghisa
Lunghezza ceppo	mm	30
Fiamma visibile		si
Scarico fumi Ø	mm	150
Peso	Kg	100

COLORI DISPONIBILI



VERNICIATO NERO



Peso: 100 kg



Efficienza: 80,1%

* Dato che presuppone un buon isolamento

ACCESSORI CAMINI

SERIE 10 - CLASSIC

	Modello	Descrizione		Colore
	ACCESSORIO 2510S	Kit cornice 40 mm tre lati		Nero antracite verniciato
	ACCESSORIO 2510S	Cornice 40 mm quarto lato		Nero antracite verniciato
	ACCESSORIO 2510SD	Kit cornice 40 mm tre lati		Nero antracite verniciato
	ACCESSORIO 2510SD	Cornice 40 mm quarto lato		Nero antracite verniciato

SERIE 20 - CLASSIC

	Modello	Descrizione		Colore
	ACCESSORIO 2220S	Kit cornice 40 mm tre lati		Nero antracite verniciato
	ACCESSORIO 2220S	Cornice 40 mm quarto lato		Nero antracite verniciato

SERIE 20 - CLASSIC

	Modello	Descrizione		Colore
	ACCESSORIO 2020S	Kit cornice 40 mm tre lati		Nero antracite verniciato
	ACCESSORIO 2020S	Cornice 40 mm quarto lato		Nero antracite verniciato

SERIE 20

	Modello	Descrizione		Colore
	ACCESSORIO 2620SC/B	Kit cornice 40 mm tre lati		Nero antracite verniciato
	ACCESSORIO 2620SC/B	Cornice 40 mm quarto lato		Nero antracite verniciato
	ACCESSORIO 2320SC/B	Kit cornice 40 mm tre lati		Nero antracite verniciato
	ACCESSORIO 2320SC/B	Cornice 40 mm quarto lato		Nero antracite verniciato

ACCESSORI CAMINI

SERIE 20

	Modello	Descrizione		Colore
	ACCESSORIO 2120SC/B	Kit cornice 40 mm tre lati		Nero antracite verniciato
	ACCESSORIO 2120SC/B	Cornice 40 mm quarto lato		Nero antracite verniciato

SERIE VISTA

	ACCESSORIO VISTA 700 C - 900 C	KIT CANALIZZAZIONE (400m ³ /h)		--
--	---	---	--	----

2180

	ACCESSORIO 2180	KIT CANALIZZAZIONE (400m ³ /h)		Nero antracite verniciato
	ACCESSORIO 2180	Kit cornice 20 mm tre lati		Nero antracite verniciato
	ACCESSORIO 2180	Cornice 20 mm quarto lato		Nero antracite verniciato
	ACCESSORIO 2180	Cornice 4 lati da 4 mm "MINIMALISTIC"		Nero antracite verniciato

2100S

	Modello	Descrizione		Colore
	ACCESSORIO 2100S	Kit cornice tre lati		Nero antracite verniciato
	ACCESSORIO 2100S	Kit cornice quarto lato		Nero antracite verniciato

ZEN 102 - BIFACCIALE

	ACCESSORIO ZEN 102	Estensione gambe di sostegno + sistema fissaggio parete		Acciaio Zincato
--	-------------------------------	---	--	-----------------

DOVRE



Since we strive to improve our products continuously, prices, images and specifications of our products may deviate from those listed in this brochure without prior notice.

RIVENDITORE AUTORIZZATO

worldglobaltrade i. e. di Aldo Calzolaro
via Piave 45 - 73057 Taviano (LE)
Tel. 0833 912070 - Cell.335 7489526
info@worldglobaltrade.com
www.worldglobaltrade.com
www.worldglobaltrade.it