



* dimensione minima per estrazione della coclea in caso di manutenzione. * <i>minimal dimension for extracting and maintenance cochlea.</i>	Nella versione a plenum con diffusori alettati, la misura E è ridotta di 250 mm. <i>On the slots diffuser plenum version, the dimension E is 250 mm shorter.</i>
---	--

POS. <i>Pos.</i>	DESCRIZIONE <i>description</i>	TIPO <i>type</i>	UNITA' <i>unit</i>	DIMENSIONI <i>dimension</i>
N1	mandata aria calda * <i>hot air outlet *</i>	tubo <i>pipe</i>	mm	Ø600
N2	boccaporto tramoggia <i>hatch hopper</i>	quadrato <i>square</i>	mm	430x430
N3	predisposizione attacco caricamento autom. <i>predisposition connection to automatic combustible feeding</i>	flangia <i>flange</i>	mm	190x190
* il boccaglio di uscita dell'aria calda può essere orientato sui tre lati del generatore, tranne al posteriore, su richiesta senza sovrapprezzo - al posto del boccaglio circolare possono essere montate delle griglie orientabili senza sovrapprezzo.				
* the pipe hot air outlet can be oriented on three sides of the generator, except in the rear, on request without extracost - instead of pipe hot air outlet can be fitted grids adjustable without extracost				

* il bocaglio di uscita dell'aria calda può essere orientato sui tre lati del generatore, tranne al posteriore, su richiesta senza sovrapprezzo - al posto del bocaglio circolare possono essere montate delle griglie orientabili senza sovrapprezzo.	<i>* the pipe hot air outlet can be oriented on three sides of the generator, except in the rear, on request without extracost - instead of pipe hot air outlet can be fitted grids adjustable without extracost</i>
---	---