

OTTAGONO	U.m.	Convezione naturale Natural convection Convection naturelle Convección natural	Ventilazione forzata Forced ventilation Ventilation forcée Ventilación forzada
Potenza termica nominale in ingresso - Nominal heat input Puissance au foyer - Potencia térmica nominal en entrada	Kw	10,8	10,8
Potenza termica nominale resa totale - Nominal heat output Puissance utile - Potencia térmica nominal de rendimiento	Kw	7,5	7,5
Rendimento - Thermal efficiency Rendement - Rendimiento	%	71,0%	70,0%
CO (con 13% di O2) a potenza nominale - CO with 13% O2 CO (avec 13% de O2) - CO (al 13% de O2)	%	0,2%	0,3%
Temperatura gas di scarico - Exhaust Gas temperature Température des gaz d'échappement - Temperatura de los gases de escape	°C	244	193
Consumo combustibile - Fuel consumption Consommation de carburant - Consumo de combustible	Kg/h	1,6	1,6
Carica massima ammissibile - Fuel tank maximum capacity Capacité max. du réservoir de carburant - Capacidad max. tanque de combustible	Kg/h	2,5	2,5
Diametro uscita fumi - Flue pipe outlet diameter Diamètre du tuyau d'évacuation des fumées - Diametro salida de humos	mm	150	
Peso con rivestimento in maiolica - Weight with majolica cladding Poids avec habillage en faïence - Peso con acabado en mayólica	Kg	228	
Peso con rivestimento in acciaio - Weight with steel cladding Poids avec habillage en acier - Peso con acabado de acero	Kg	195	
Requisiti minimi di tiraggio del camino - Minimum chimney draft Tirage min. requis - Tiro mínimo de la chimenea	Pa	12 ± 2	
Potenza elettrica - Electrical power Puissance électrique - Potencia eléctrica	W	/	50
Tensione elettrica - Electrical tension Tension électrique - Tensión eléctrica	V	/	230
Frequenza elettrica - Electrical frequency Fréquence électrique - Frecuencia eléctrica	Hz	/	50
Focolare - Fireplace Foyer - Hogar	Materiale - Material Matériel - Material	Ghisa - Cast Iron Fonte - Fundición	
Dimensioni apertura focolare - Firebox door opening size Dimensions de l'ouverture Cheminée - Tamaño de la abertura de la chimenea	LxH	315x330	
Dimensioni focolare - Firebox hearth size Dimensions du foyer - Dimension hogar de combustión	LxHxP	350x370x290	
Portata ventilatori - Fan airflow Capacité du ventilateur - Capacidad de los ventiladores	m³/h	/	250
Rumorosità - Noise Level Niveau de bruit - Nivel de ruido	dB	/	Min 46,7 Max 56,9
Volume riscaldabile* - Max Heated volume* Volume chauffable* - Volumen de calefacción*	m³	165	
*calcolato con un fabbisogno 40 W / m³ - based on a requirement of 40 W / m³ calculée avec une exigence de 40 W / m³ - calculado con un requisito de 40 W / m³			